

Bomba de Superficie



Serie 3000 - WaterWolf™ - Flex-Van



El impulsor de la serie 3000, realizado en Buna, permite una gran variedad de usos, desde agua cristalina a aceite para cualquier tipo de vehículos, pasando por gas-oil, fertilizantes y otros agroquímicos. Esta bomba incorpora la alta tecnología en motores desarrollada por Shurflo, que incluye protección térmica.

La versión Premium incluye una llave triple que permite activarla en flujo reverso, y 2,4 m de cable con terminales tipo cocodrilo que la hace fácil de instalar y usar.

Datos Técnicos

Bomba de impulsor de Buna.

Temperatura de líquido: de 5°C hasta 85°C

Altura de bombeo: 12 m.

Autosucción: 2,3 m. (no es necesario cebarla)

Flujo máximo : 14,2 litros/minuto; 852 litros/hora.

Corriente: 12 V continua. Reversible.

Motor de imán permanente.

Consumo máximo 90 W; mínimo 56 W.

Presión máxima 15 PSI (1 bar).



<http://www.ecosolarsa.com> email: info@ecosolarsa.com

Distribuidor Solar de



GRUNDFOS

Monroe 2630 6°C
1426 - Buenos Aires
Tel.Fax (011) 4545-4679