

Grupos Electrógenos nafteros

GAMMA

Los grupos electrógenos Gamma de construcción precisa y diseño equilibrado dan como resultado un grupo de alta calidad con un precio reducido. Provistos de salidas para 220 Vca 50 Hz y para 12 Vcc.



Datos Técnicos

	950	2500V	5500V	6500VE	7500VE
Potencia KW	0,57	2	5,5	6	7
Corriente	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
Potencia HP	2	5,5	13	13	15
Motor			4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual / Eléct.	Manual/Eléct.
Autonomía h	2,8	12	12	12	10
Tanque en l	4,2	12	25	25	25
Peso kg	22	43	84	84	87
Ancho mm	390	590	683	683	683
Frente mm	320	450	540	540	540
Alto mm	320	440	542	542	542

La línea Elite está equipada con válvulas a la cabeza (OHV), bastidor antivibratorio, filtro de aire, medidor de combustible, voltímetro, regulador automático de voltaje, protector por falta de aceite, silenciador.

	Elite 3500	Elite 6500E
Potencia KW	2,8	5,5
Corriente	Monofásica	Monofásica
Potencia HP	7	13 / 390cc
Motor	4 tiempos	4 tiempos
Arranque	Manual	Manual/Eléct.
Autonomía h	11	9
Tanque en l	15	25
Peso kg	44	86
Ancho mm	593	683
Frente mm	440	540
Alto mm	432	442



Todos los datos son ilustrativos, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

 **Ecosolar s.a.**

<http://www.ecosolarsa.com> email: info@ecosolarsa.com

Distribuidor Solar de

SHURflo

IBC SOLAR AG

GRUNDFOS

Monroe 2630 6°C
1428 - Buenos Aires
Tel.Fax (011) 4545-4679