



## Inversores Probattery® El "Tomacorriente" Portátil



Los inversores *Probattery*® abren posibilidades impensadas para el uso de aparatos eléctricos y electrónicos en el auto, camión, barco, casa rodante, campo, y todo aquel lugar donde se cuente con 12 V de corriente continua y se precisen 220 V alterna.

La regulación es muy precisa y entrega una alimentación constante ideal para computadoras, minicomponentes, televisores, heladeras, cafeteras, DVDs, decodificadores satelitales, microondas, herramientas eléctricas, etc.

Por su diseño, de alta tecnología, aprovechan el máximo de la capacidad de las baterías; los inversores *Probattery*® cortan el suministro de energía para evitar descargas profundas en las mismas. El tipo de onda es senoidal modificada.

### Datos Técnicos

	FI-150/12	FI-300/12	FI-600/12	FI-1000/12	FI-1500/12
<b>Potencia de salida</b>					
<b>Potencia constante</b>	150 W	300 W	600 W	1000 W	1500 W
<b>Potencia Pico</b>	450 W	1000 W	1500 W	2500 W	3500 W
<b>Fusible externo</b>	20 Amp	35 Amp	40 Amp * 2	35 Amp * 4	35 Amp * 6
<b>Consumo propio</b>	<0,3 A	<0,3 A	<0,3 A	<0,8 A	<2 A
<b>Medidas (mm)</b>	165 x 91 x 58	190 x 91 x 58	242 x 91 x 58	310 x 205 x 75	395 x 240 x 90
<b>Peso (kg)</b>	0,85	1,1	1,7	5	5,5
<b>Entrada</b>	10 – 15 Vcc				
<b>Alarma por baja carga</b>	10,5 ± 0,5 V				
<b>Corte por batería baja</b>	10 ± 0,5 V				
<b>Corte batería alta</b>	15,5 ± 0,5 V				
<b>Alarma corte térmico</b>	60°C ± 5°C				

**Notas:** Todos los datos son ilustrativos, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.



<http://www.ecosolarsa.com> email: [info@ecosolarsa.com](mailto:info@ecosolarsa.com)

Distribuidor Solar de



GRUNDFOS

Monroe 2630 6°C  
1428 – Buenos Aires  
Tel.Fax (011) 4545-4679